



クローズドフレーム

- クローズドフレームのインシュレータ・ボディで、機械的衝撃にも強い
- 内部コンタクトは4枚羽

仕様 インシュレーター: ガラス封入熱可塑性樹脂ポリエステル、UL94 V-0、黒色、PCT-GF30FR
 スリーブ材質: CuZn36Pb3 (C36000)
 コンタクト材質: ベリリウム銅 (C17200)
 適合ピン径: Ø0.40~0.56mm
 挿抜力: 挿入力 2N typ./引抜力 1N typ.
 (研磨したスチールゲージを使用 Ø0.43mm)
 機械的寿命: 100回(最低)
 定格電流: 1A
 接触抵抗: 10mΩ(最大)
 耐電圧: 1,000Vrms(最低)

| 寸法 (mm) | | | 1レール 入り数 | シリーズ | R210-13 | R210-83 | R210-87 |
|---------|-------|------|-------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| A | B | C | | スリーブ コンタクト ピン数 | 0.25µm金 | 純錫 | 純錫 |
| | | | | コンタクト | 0.75µm金 | 0.75µm金 | 金フラッシュ |
| | | | | ピン数 | 型番 | 型番 | 型番 |
| 10.1 | 7.62 | 10.1 | 52 | 8 | R210-13-308 | R210-83-308 | R210-87-308 |
| 12.6 | 7.62 | 10.1 | 41 | 10 | R210-13-310 | R210-83-310 | R210-87-310 |
| 17.7 | 7.62 | 10.1 | 29 | 14 | R210-13-314 | R210-83-314 | R210-87-314 |
| 20.3 | 7.62 | 10.1 | 25 | 16 | R210-13-316 | R210-83-316 | R210-87-316 |
| 22.8 | 7.62 | 10.1 | 22 | 18 | R210-13-318 | R210-83-318 | R210-87-318 |
| 25.3 | 7.62 | 10.1 | 20 | 20 | R210-13-320 | R210-83-320 | R210-87-320 |
| 30.4 | 7.62 | 10.1 | 17 | 24 | R210-13-324 | R210-83-324 | R210-87-324 |
| 27.9 | 10.16 | 12.6 | 18 | 22 | R210-13-422 | R210-83-422 | R210-87-422 |
| 30.4 | 10.16 | 12.6 | 17 | 24 | R210-13-424 | R210-83-424 | R210-87-424 |
| 30.4 | 15.24 | 17.7 | 17 | 24 | R210-13-624 | R210-83-624 | R210-87-624 |
| 35.5 | 15.24 | 17.7 | 14 | 28 | R210-13-628 | R210-83-628 | R210-87-628 |
| 40.6 | 15.24 | 17.7 | 12 | 32 | R210-13-632 | R210-83-632 | R210-87-632 |
| 50.6 | 15.24 | 17.7 | 10 | 40 | R210-13-640 | R210-83-640 | R210-87-640 |
| 61.0 | 15.24 | 17.7 | 8 | 48 | R210-13-648 | R210-83-648 | R210-87-648 |
| 使用ピン型番 | | | | | R01001-13-3010 | R01001-83-3010 | R01001-87-3010 |

●寸法の詳細図は159~161ページを参照。