

仕様 定格電流: 1A(最大)
 インシュレーター絶縁抵抗: 5,000MΩ(最小)
 接触抵抗: 20mΩ(最大)
 絶縁耐圧: AC500V
 使用温度: -40°C~+105°C
 コンタクト材質: 真鍮材
 インシュレーター材質: ポリエステル材 UL94V-0
 ピン: 金フラッシュ仕上げ







任意のピン数にカット出来ません。
 下記の標準ピン数以外をご希望される場合
 の型番は、ピン数を変更するだけです。
 標準以外のピン数をご希望の場合はお問い合わせ下さい。

**型番
構成例**

シリーズ種類 列 ピッチ メッキ ピン数 形状: **S** 直線、**R** 直角、**SM2** SMD オプション
TCHF12-70-020S-000R (この型番の総ピン数は20ピンです)
 任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

メス-シングル・ライン





1列 ピン数 3~40



ピン数	型番
	金フラッシュ
10	TCHF12-70-010S-000R
20	TCHF12-70-020S-000R
36	TCHF12-70-036S-000R
40	TCHF12-70-040S-000R

メス-シングル・ライン





1列 ピン数 3~28



ピン数	型番
	金フラッシュ/直角
10	TCHF12-70-010R-000R
21	TCHF12-70-021R-000R
28	TCHF12-70-028R-000R

SMDタイプ-シングル・ライン





1列 ピン数 3~40



ピン数	型番
	金フラッシュ
5	TCHF12-70-005SM2-000R
10	TCHF12-70-010SM2-000R
20	TCHF12-70-020SM2-000R
25	TCHF12-70-025SM2-000R

メス-ダブル・ライン

2列 ピン数 6~64



ピン数	型番
	金フラッシュ
10	TCHF22-70-010S-000R
20	TCHF22-70-020S-000R
40	TCHF22-70-040S-000R
50	TCHF22-70-050S-000R
80	TCHF22-70-080S-000R