

**仕様** 定格電流:3A(最大)  
 インシュレーター絶縁抵抗:5,000MΩ(最小)  
 接触抵抗:20mΩ(最大)  
 絶縁耐圧:AC500V  
 使用温度:-40°C~+105°C  
 コンタクト材質:真鍮材  
 インシュレーター材質:ポリエステル材 UL94V-0  
 ピン:金フラッシュ仕上げ







任意のピン数にカットして販売。  
 下記の標準ピン数以外をご希望される場合の型番は、ピン数を変更するだけです。



シリーズ 種類 列 ピッチ メッキ ピン数 形状: **S** 直線、**R** 直角、**SM2** SMD オプション  
**型番構成例** TCHM23 - 70 - 020 **S** - 200 **R** (この型番の総ピン数は20ピンです)  
 任意のピン数を入れる。標準のピン数は下記参照。

### 積重ねタイプ-ダブル・ライン





2列 ピン数 4~80



ピン数	型番
	金フラッシュ
20	TCHM23-70-020S-200R
32	TCHM23-70-032S-200R
36	TCHM23-70-036S-200R
72	TCHM23-70-072S-200R
80	TCHM23-70-080S-200R

### SMDタイプ-ダブル・ライン





2列 ピン数 4~80



ピン数	型番
	金フラッシュ
20	TCHM23-70-020SM2-000R
32	TCHM23-70-032SM2-000R
36	TCHM23-70-036SM2-000R
72	TCHM23-70-072SM2-000R
80	TCHM23-70-080SM2-000R

### DIPタイプ-トリプル・ライン

3列 ピン数 9~120



ピン数	型番
	金フラッシュ
15	TCHM33-70-015R-000R
30	TCHM33-70-030R-000R
90	TCHM33-70-090R-000R
96	TCHM33-70-096R-000R
120	TCHM33-70-120R-000R